



## PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES

[www.comendadorgomes.mg.gov.br](http://www.comendadorgomes.mg.gov.br)

[licita@comendadorgomes.mg.gov.br](mailto:licita@comendadorgomes.mg.gov.br)

CNPJ: 18.449.173/0001-57

Praça Manoel Bertoldo Da Silva, nº 31 – Centro – CEP: 35250-000 – Fone (34) 3423-1122

# EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE VALORES E NOVA DATA

PREGÃO ELETRÔNICO 18/2024 RP 15/2024

PROCESSO 0020575

### CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE COMENDADOR GOMES-MG

**OBJETO:** REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO DE AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS DE PINTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPAROS, APLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS ATENDENDO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS POR UM PERIODO DE 12(DOZE) MESES.

ONDE SE LÊ:

### DATA DA SESSÃO PÚBLICA:

Dia 04/09/2024 às 08h30min (horário de Brasília).

LEIA-SE

### DATA DA SESSÃO PÚBLICA:

Dia 12/09/2024 às 08h30min (horário de Brasília).

**RETIFICA** o Edital da licitação acima epigrafada, conforme segue abaixo:

1.1. A licitação será dividida em itens, conforme tabela abaixo com Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens for de seu interesse.

| Seq. | Quantidade | Tipo | Descrição | Valor unitário estimado |
|------|------------|------|-----------|-------------------------|
|------|------------|------|-----------|-------------------------|

- ✓ 25 UN BROXA QUADRADA Broxa é indicada para limpeza e Caiação, possui cabo de madeira natural, com cerdas sintético e fibras naturais, formato quadrado.

Medidas: 18 X 8 Broxa é indicada para limpeza e Caiação, possui cabo de madeira natural, com cerdas sintético e fibras naturais, formato quadrado. Medidas: 18 X 8 - R\$ 13,34

002 10 UN BROXA REDONDA - broxa pintura, Possui virola plástica resistente, cerdas de fibra sintética e cabo anatômico de madeira, formato redondo. Tamanho: 75 mm. Indicada para pintura de cantos e aplicação caiação e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES**

[www.comendadorgomes.mg.gov.br](http://www.comendadorgomes.mg.gov.br)

[licita@comendadorgomes.mg.gov.br](mailto:licita@comendadorgomes.mg.gov.br)

**CNPJ: 18.449.173/0001-57**

Praça Manoel Bertoldo Da Silva, nº 31 – Centro – CEP: 35250-000 – Fone (34) 3423-1122

pisos. - broxa pintura, Possui virola plástica resistente, cerdas de fibra sintética e cabo anatômico de madeira, formato redondo. Tamanho: 75 mm. Indicada para pintura de cantos e aplicação caiação e pisos. - R\$ 18,76

- ✓ 003 8 UN CABO PROLONGADOR PARA PINTURA 5 METROS -Descrição: Suporte para rolos e brocas de pintura. Material: Fibra de vidro e alumínio Com sistema de travamento. Ponteira Metálica. Dimensões: Tamanho: até 5 metros. -Descrição: Suporte para rolos e brocas de pintura. Material: Fibra de vidro e alumínio Com sistema de travamento. Ponteira Metálica. Dimensões: Tamanho: até 5 metros. - R\$ 402,31
- ✓ 004 300 SC CAL P/ PINTURA Cal de pintura é uma cal dolomítica hidratada de qualidade superior, que propicia uma pintura de intensa alvura, com alto poder de cobertura e resistência à abrasão. Ela dispensa o uso de fixadores, tem grande rendimento e não necessita de tempo de descanso após a mistura. A Cal de pintura possui propriedades fungicidas e bactericidas, é isenta de solventes orgânicos e forma um filme permeável, que permite que a parede respire, evitando o acúmulo de umidade nos ambientes. Composição: Cal de pintura é composta de hidróxidos de cálcio e magnésio. Indicação: Pintura de blocos de concreto ou cerâmico, chapisco, reboco, concreto, fibrocimento, madeiras não impermeabilizadas, etc. Embalagem: 8Kg Cal de pintura é uma cal dolomítica hidratada de qualidade superior, que propicia uma pintura de intensa alvura, com alto poder de cobertura e resistência à abrasão. Ela dispensa o uso de fixadores, tem grande rendimento e não necessita de tempo de descanso após a mistura. A Cal de pintura possui propriedades fungicidas e bactericidas, é isenta de solventes orgânicos e forma um filme permeável, que permite que a parede respire, evitando o acúmulo de umidade nos ambientes. Composição: Cal de pintura é composta de hidróxidos de cálcio e magnésio. Indicação: Pintura de blocos de concreto ou cerâmico, chapisco, reboco, concreto, fibrocimento, madeiras não impermeabilizadas, etc. Embalagem: 8Kg - R\$ 18,38
- ✓ 005 50 BD CATALIZADOR EPOX -Descrição: Solvente de alto poder para diluição de tintas epóxi. Balde: 900 ml. Referência de qualidade: fabricação similar à marca Suvinil, Coral ou tecnicamente com o mesmo grau de qualidade ou desempenho superior -Descrição: Solvente de alto poder para diluição de tintas epóxi. Balde: 900 ml. Referência de qualidade: fabricação similar à marca Suvinil, Coral ou tecnicamente com o mesmo grau de qualidade ou desempenho superior - R\$ 91,90
- ✓ 006 70 BN CORANTE LÍQUIDO 50 ML - Descrição Detalhada: Corante líquido para tingimento de tintas. Frasco de 50 ml, cores diversas. Pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos isentos de metais pesados, tensoativosetoxilados e álcoois. Classificação Norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.11. O poder de cobertura será determinado de acordo com as NBR's (14942:12, 14942:03), A classificação das tintas de acordo com a norma



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES**

[www.comendadorgomes.mg.gov.br](http://www.comendadorgomes.mg.gov.br)

[licita@comendadorgomes.mg.gov.br](mailto:licita@comendadorgomes.mg.gov.br)

**CNPJ: 18.449.173/0001-57**

Praça Manoel Bertoldo Da Silva, nº 31 – Centro – CEP: 35250-000 – Fone (34) 3423-1122

**NBR 11702.** Os fabricantes deverão ser participantes doPBQP -H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade) do Governo federal, estar qualificado e ter seus produtos aprovados pelo programa - Certificado de Qualidade : Tintas Imobiliárias. - Descrição Detalhada: Corante líquido para tingimento de tintas. Frasco de 50 ml, cores diversas. Pigmentos orgânicos e/ou inorgânicos isentos de metais pesados, tensoativosetoxilados e álcoois. Classificação Norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.11. O poder de cobertura será determinado de acordo com as NBR's (14942:12, 14942:03), A classificação das tintas de acordo com a norma NBR 11702. Os fabricantes deverão ser participantes doPBQP -H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade) do Governo federal, estar qualificado e ter seus produtos aprovados pelo programa - Certificado de Qualidade : Tintas Imobiliárias. - 7,00

- ✓ **007**                    20 UN DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA PROFISSIONAL 12 X 25,7 CM  
-Descrição: Placa em aço. Lisa. Medida: 12 x 25,7 cm. Cabo de plástico.  
-Descrição: Placa em aço. Lisa. Medida: 12 x 25,7 cm. Cabo de plástico.  
- R\$ 36,00
- ✓ **008**                    20 UN DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA PROFISSIONAL 12 X 48 CM -  
Descrição: Placa em aço. Lisa. Medida: 12 x 48 cm. Cabo de madeira. -  
Descrição: Placa em aço. Lisa. Medida: 12 x 48 cm. Cabo de madeira. - R\$  
93,43
- ✓ **009**                    20 UN ESPATULA AÇO INOX 10 - Especificação: Espátula de aço  
inox 10 cm. Utilizada para auxiliar na raspagem/remoção de resíduos como  
tinta, cimento, aplicação de massa corrida, rejunte, gesso, resinas e  
similares. Arremates e acabamentos nas construção civil, e também para  
uso em geral. Material/ Composição: Espátula de aço inox - Chapa de aço  
inoxidável e cabo de madeira. Tamanho da espátula: 10cm. -  
Especificação: Espátula de aço inox 10 cm. Utilizada para auxiliar na  
raspagem/remoção de resíduos como tinta, cimento, aplicação de massa  
corrida, rejunte, gesso, resinas e similares. Arremates e acabamentos nas  
construção civil, e também para uso em geral. Material/ Composição:  
Espátula de aço inox - Chapa de aço inoxidável e cabo de madeira. Tamanho  
da espátula: 10cm. - R\$ 34,10

**010**                    40 UN FITA CREPE 24 X 50 - Especificação: Fita de papel crepe  
especialmente tratado, composta de adesivo a base de resina e borracha.  
Resistência ao estiramento; Facilmente rasgável a mão; Fácil conformação em  
superfícies irregulares. Boa adesão em diversos tipos de superfícies e  
materiais (plásticos, borracha, metal, vidro, concreto, gesso e outros  
materiais da construção civil. Fácil remoção e isenção de resíduos em até 24  
horas após sua aplicação. Medidas: 24 mm x 50 m. - Especificação: Fita de  
papel crepe especialmente tratado, composta de adesivo a base de resina e  
borracha. Resistência ao estiramento; Facilmente rasgável a mão; Fácil  
conformação em superfícies irregulares. Boa adesão em diversos tipos de



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES**

[www.comendadorgomes.mg.gov.br](http://www.comendadorgomes.mg.gov.br)

[licita@comendadorgomes.mg.gov.br](mailto:licita@comendadorgomes.mg.gov.br)

**CNPJ: 18.449.173/0001-57**

Praça Manoel Bertoldo Da Silva, nº 31 – Centro – CEP: 35250-000 – Fone (34) 3423-1122

superfícies e materiais (plásticos, borracha, metal, vidro, concreto, gesso e outros materiais da construção civil. Fácil remoção e isenção de resíduos em até 24 horas após sua aplicação. Medidas: 24 mm x 50 m. - R\$ 8,01

- ✓ 011 40 UN FITA CREPE 48 X 50 Fita de papel crepado tratado com adesivo à base de resina e borracha sintética. Resistência ao estiramento; Facilmente rasgável a mão; Fácil conformação em superfícies irregulares. Boa adesão em diversos tipos de superfícies e materiais (plásticos, borracha, metal, vidro, concreto, gesso e outros materiais da construção civil. Fácil remoção e isenção de resíduos em até 24 horas após sua aplicação. Dorso: Papel crepe; Adesivo: a base de borracha e resina; Resistência a Temperatura: 50°C / 40 min. Medidas: 48 mm x 50 m Fita de papel crepado tratado com adesivo à base de resina e borracha sintética. Resistência ao estiramento; Facilmente rasgável a mão; Fácil conformação em superfícies irregulares. Boa adesão em diversos tipos de superfícies e materiais (plásticos, borracha, metal, vidro, concreto, gesso e outros materiais da construção civil. Fácil remoção e isenção de resíduos em até 24 horas após sua aplicação. Dorso: Papel crepe; Adesivo: a base de borracha e resina; Resistência a Temperatura: 50°C / 40 min. Medidas: 48 mm x 50 m - R\$ 16,93

012 10 UN FITA IMPERMEABILIZANTE 20 X 10 -Descrição: Fita impermeabilizante 20 cm x 10 m. Rolo com 10 m. Fita impermeável aluminizada e autoadesiva. Indicação: Vedação em telhas, calhas, rufos e etc. Referência de qualidade: fabricação similar à marca Viapol, Sika Multiseal, Dryco ou tecnicamente com o mesmo grau de qualidade ou desempenho superior. -Descrição: Fita impermeabilizante 20 cm x 10 m. Rolo com 10 m. Fita impermeável aluminizada e autoadesiva. Indicação: Vedação em telhas, calhas, rufos e etc. Referência de qualidade: fabricação similar à marca Viapol, Sika Multiseal, Dryco ou tecnicamente com o mesmo grau de qualidade ou desempenho superior. - R\$ 100,39

013 100 SH FIXADOR PARA CAL -Descrição: Uso Indicado: Para pintura. Fixador cola para pintura à base de cal e tintas em pó. Composição: Sódio, cálcio e magnésio em água. Sache: 150 ml. -Descrição: Uso Indicado: Para pintura. Fixador cola para pintura à base de cal e tintas em pó. Composição: Sódio, cálcio e magnésio em água. Sache: 150 ml. - R\$ 11,41

014 40 UN GESSO EM PÓ -Descrição: Composição: Sulfato de cálcio semi hidratado, H2O e aditivos. Indicado para aplicações internas em teto, assentamentos, molduras de gesso. Embalagem: 1 KG. Cor: Branco. -Descrição: Composição: Sulfato de cálcio semi hidratado, H2O e aditivos. Indicado para aplicações internas em teto, assentamentos, molduras de gesso. Embalagem: 1 KG. Cor: Branco. - R\$ 10,00

- ✓ 015 30 BD IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO 18 LITROS -Descrição:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES

[www.comendadorgomes.mg.gov.br](http://www.comendadorgomes.mg.gov.br)

[licita@comendadorgomes.mg.gov.br](mailto:licita@comendadorgomes.mg.gov.br)

CNPJ: 18.449.173/0001-57

Praça Manoel Bertoldo Da Silva, nº 31 – Centro – CEP: 35250-000 – Fone (34) 3423-1122

Tinta asfáltica. Cor: Preto. Conteúdo da embalagem: Balde de 18 Litros. Composição: Asfalto em solvente. Uso Indicado: Concreto e alvenaria, revestida com argamassa, em contato com o solo, tais como: alicerces, muros de arrimo, revestimentos em contato com o solo tais como: estruturas metálicas e madeiras não exposta às intempéries, primer para aplicação de mantas e fitas autoadesivas, caixas-d-água potável, tanques e reservatórios. Rendimento: 500 ml/m<sup>2</sup> (em 2 demãos). Estado Físico: Líquido. Referência de qualidade: fabricação similar à marca Vedacit, Vonder ou tecnicamente com o mesmo grau de qualidade ou desempenho superior. -Descrição: Tinta asfáltica. Cor: Preto. Conteúdo da embalagem: Balde de 18 Litros. Composição: Asfalto em solvente. Uso Indicado: Concreto e alvenaria, revestida com argamassa, em contato com o solo, tais como: alicerces, muros de arrimo, revestimentos em contato com o solo tais como: estruturas metálicas e madeiras não exposta às intempéries, primer para aplicação de mantas e fitas autoadesivas, caixas-d-água potável, tanques e reservatórios. Rendimento: 500 ml/m<sup>2</sup> (em 2 demãos). Estado Físico: Líquido. Referência de qualidade: fabricação similar à marca Vedacit, Vonder ou tecnicamente com o mesmo grau de qualidade ou desempenho superior. - R\$ 436,51

- ✓ 016                    20    BD   IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO 3,6 LITROS -Descrição: Tinta asfáltica. Cor: Preto. Conteúdo da embalagem: Balde de 3,6 Litros. Composição: Asfalto em solvente. Uso Indicado: Concreto e alvenaria, revestida com argamassa, em contato com o solo, tais como: alicerces, muros de arrimo, revestimentos em contato com o solo tais como: estruturas metálicas e madeiras não exposta às intempéries, primer para aplicação de mantas e fitas autoadesivas, caixas-d-água potável, tanques e reservatórios. Rendimento: 500 ml/m<sup>2</sup> (em 2 demãos). Estado Físico: Líquido. Referência de qualidade: fabricação similar à marca Vedacit, Vonder ou tecnicamente com o mesmo grau de qualidade ou desempenho superior. -Descrição: Tinta asfáltica. Cor: Preto. Conteúdo da embalagem: Balde de 3,6 Litros. Composição: Asfalto em solvente. Uso Indicado: Concreto e alvenaria, revestida com argamassa, em contato com o solo, tais como: alicerces, muros de arrimo, revestimentos em contato com o solo tais como: estruturas metálicas e madeiras não exposta às intempéries, primer para aplicação de mantas e fitas autoadesivas, caixas-d-água potável, tanques e reservatórios. Rendimento: 500 ml/m<sup>2</sup> (em 2 demãos). Estado Físico: Líquido. Referência de qualidade: fabricação similar à marca Vedacit, Vonder ou tecnicamente com o mesmo grau de qualidade ou desempenho superior. - R\$ 150,00
- ✓ 017                    30    PC   LIXA D AGUA - Descrição: Lixa de carbureto de silício, para (lixa da água); em folha; medindo 225x275 mm, para desgaste. Granulação de diversos tamanhos entre 100 A 220. Encontrada, principalmente, na cor preta, a folha de lixa d'água é utilizada com produtos líquidos, como água e querosene. Sua função é retirar resquícios



## PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES

[www.comendadorgomes.mg.gov.br](http://www.comendadorgomes.mg.gov.br)

[licita@comendadorgomes.mg.gov.br](mailto:licita@comendadorgomes.mg.gov.br)

CNPJ: 18.449.173/0001-57

Praça Manoel Bertoldo Da Silva, nº 31 – Centro – CEP: 35250-000 – Fone (34) 3423-1122

dos objetos lixados ao mesmo tempo em que a água vai limpando as impurezas obtidas após o processo. Seu uso é aplicado no lixamento de resina, massas e gesso. - Descrição: Lixa de carbureto de silício, para (lixa da água); em folha; medindo 225x275 mm, para desgaste. Granulação de diversos tamanhos entre 100 A 220. Encontrada, principalmente, na cor preta, a folha de lixa d'água é utilizada com produtos líquidos, como água e querosene. Sua função é retirar resquícios dos objetos lixados ao mesmo tempo em que a água vai limpando as impurezas obtidas após o processo. Seu uso é aplicado no lixamento de resina, massas e gesso. - R\$ 4,10

- ✓ 018 50 UN LIXA FERRO - Descrição: Disponível nas cores preto ou azul, na maioria dos casos, a lixa para ferro é utilizada seca em superfícies metálicas e ferrosas para fazer acabamentos e nivelar superfícies. Essencial na remoção de tintas e desbaste de massa plástica, a folha de lixa de ferro pode ser utilizada junto com máquinas de lixamento e funilarias, indústria automotiva, serralherias. Granulação: 100, 120 E 180. - Descrição: Disponível nas cores preto ou azul, na maioria dos casos, a lixa para ferro é utilizada seca em superfícies metálicas e ferrosas para fazer acabamentos e nivelar superfícies. Essencial na remoção de tintas e desbaste de massa plástica, a folha de lixa de ferro pode ser utilizada junto com máquinas de lixamento e funilarias, indústria automotiva, serralherias. Granulação: 100, 120 E 180. - R\$ 5,30
- ✓ 019 40 UN LIXA FERRO 36 - Descrição: Disponível nas cores preto ou azul, na maioria dos casos, a lixa para ferro é utilizada seca em superfícies metálicas e ferrosas para fazer acabamentos e nivelar superfícies. Essencial na remoção de tintas e desbaste de massa plástica, a folha de lixa de ferro pode ser utilizada junto com máquinas de lixamento e funilarias, indústria automotiva, serralherias. Granulação: Lixa 36; Especificação: material óxido alumínio, tipo lixa ferro, apresentação folha, tipo grão 36, comprimento 300 mm, largura 200 mm - Descrição: Disponível nas cores preto ou azul, na maioria dos casos, a lixa para ferro é utilizada seca em superfícies metálicas e ferrosas para fazer acabamentos e nivelar superfícies. Essencial na remoção de tintas e desbaste de massa plástica, a folha de lixa de ferro pode ser utilizada junto com máquinas de lixamento e funilarias, indústria automotiva, serralherias. Granulação: Lixa 36; Especificação: material óxido alumínio, tipo lixa ferro, apresentação folha, tipo grão 36, comprimento 300 mm, largura 200 mm - R\$ 7,00
- ✓ 020 30 UN LIXA FERRO 80 - Descrição: Disponível nas cores preto ou azul, na maioria dos casos, a lixa para ferro é utilizada seca em superfícies metálicas e ferrosas para fazer acabamentos e nivelar superfícies. Essencial na remoção de tintas e desbaste de massa plástica,



## PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES

[www.comendadorgomes.mg.gov.br](http://www.comendadorgomes.mg.gov.br)

[licita@comendadorgomes.mg.gov.br](mailto:licita@comendadorgomes.mg.gov.br)

CNPJ: 18.449.173/0001-57

Praça Manoel Bertoldo Da Silva, nº 31 – Centro – CEP: 35250-000 – Fone (34) 3423-1122

a folha de lixa de ferro pode ser utilizada junto com máquinas de lixamento e funilarias, indústria automotiva, serralherias. Granulação: Lixa 80, Especificação: material óxido alumínio, tipo lixa ferro, apresentação folha, tipo grão 80, comprimento 300 mm, largura 200 mm - Descrição: Disponível nas cores preto ou azul, na maioria dos casos, a lixa para ferro é utilizada seca em superfícies metálicas e ferrosas para fazer acabamentos e nivelar superfícies. Essencial na remoção de tintas e desbaste de massa plástica, a folha de lixa de ferro pode ser utilizada junto com máquinas de lixamento e funilarias, indústria automotiva, serralherias. Granulação: Lixa 80, Especificação: material óxido alumínio, tipo lixa ferro, apresentação folha, tipo grão 80, comprimento 300 mm, largura 200 mm - R\$ 7,10

**021**            **50 UN LIXA MADEIRA** - Descrição: Lixa madeira, para acabamento em madeira de alta qualidade e resistência; Granulação de diversos tamanhos entre 100 A 220. Encontrada na cor amarela ou marrom, a lixa de madeira é utilizada somente seca e em madeiras de diferentes densidades, podendo ser utilizada em oficinas de marcenaria, oficinas de artesanato e indústria moveleira para eliminar farpas e dar o acabamento necessário antes de receber a pintura. - Descrição: Lixa madeira, para acabamento em madeira de alta qualidade e resistência; Granulação de diversos tamanhos entre 100 A 220. Encontrada na cor amarela ou marrom, a lixa de madeira é utilizada somente seca e em madeiras de diferentes densidades, podendo ser utilizada em oficinas de marcenaria, oficinas de artesanato e indústria moveleira para eliminar farpas e dar o acabamento necessário antes de receber a pintura. - R\$ 3,13

✓ **022**            **80 UN LIXA MASSA** - Descrição: Lixa parede: Encontrada na cor vermelha em sua maioria, a lixa massa em folha é recomendada para o nivelamento de superfícies de alvenaria, massas, gesso e pinturas em geral. Ideal para remover imperfeições e alinhar massa corrida, além de atuar no preparo de paredes e superfícies para o recebimento de camadas de tintas. Granulação: 100 a 220. - Descrição: Lixa parede: Encontrada na cor vermelha em sua maioria, a lixa massa em folha é recomendada para o nivelamento de superfícies de alvenaria, massas, gesso e pinturas em geral. Ideal para remover imperfeições e alinhar massa corrida, além de atuar no preparo de paredes e superfícies para o recebimento de camadas de tintas. Granulação: 100 a 220. - R\$ 2,50

**023**            **40 UN LIXA MASSA Nº 80** - Descrição: Lixa parede: Encontrada na cor vermelha em sua maioria, a lixa massa em folha é recomendada para o nivelamento de superfícies de alvenaria, massas, gesso e pinturas em geral. Ideal para remover imperfeições e alinhar massa corrida, além de atuar no preparo de paredes e superfícies para o recebimento de camadas de tintas. Granulação: 80; Especificação: Lixa, material óxido alumínio, tipo lixa massa, apresentação folha, tipo grão 80, comprimento 300 mm, largura 200 mm - Descrição: Lixa parede: Encontrada na cor vermelha em sua maioria, a lixa massa



## PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES

[www.comendadorgomes.mg.gov.br](http://www.comendadorgomes.mg.gov.br)

[licita@comendadorgomes.mg.gov.br](mailto:licita@comendadorgomes.mg.gov.br)

CNPJ: 18.449.173/0001-57

Praça Manoel Bertoldo Da Silva, nº 31 – Centro – CEP: 35250-000 – Fone (34) 3423-1122

em folha é recomendada para o nivelamento de superfícies de alvenaria, massas, gesso e pinturas em geral. Ideal para remover imperfeições e alinhar massa corrida, além de atuar no preparo de paredes e superfícies para o recebimento de camadas de tintas. Granulação: 80; Especificação: Lixa, material óxido alumínio, tipo lixa massa, apresentação folha, tipo grão 80, comprimento 300 mm, largura 200 mm - R\$ 2,72

- ✓ 024 10 LA MANTA LÍQUIDA 18 L Descrição Detalhada: Manta líquida de base asfalto elastomérico e aplicação a frio, pronta para uso e moldada no local. Cobre a estrutura com uma proteção impermeável. Apresenta ótimas características de elasticidade e tem grande durabilidade. Densidade: 1,02 g/cm, Composição básica: emulsão asfáltica modificada com elastômeros. . Embalagem: Balde de 18 L (18,4 kg) Descrição Detalhada: Manta líquida de base asfalto elastomérico e aplicação a frio, pronta para uso e moldada no local. Cobre a estrutura com uma proteção impermeável. Apresenta ótimas características de elasticidade e tem grande durabilidade. Densidade: 1,02 g/cm, Composição básica: emulsão asfáltica modificada com elastômeros. . Embalagem: Balde de 18 L (18,4 kg) - R\$ 462,22
- ✓ 025 25 BD MANTA LÍQUIDA 3,6 L Descrição Detalhada: Manta líquida de base asfalto elastomérico e aplicação a frio, pronta para uso e moldada no local. Cobre a estrutura com uma proteção impermeável. Apresenta ótimas características de elasticidade e tem grande durabilidade. Densidade: 1,02 g/cm<sup>3</sup>, Composição básica: emulsão asfáltica modificada com elastômeros. Embalagem: Galão de 3,6 L (3,7 kg) Descrição Detalhada: Manta líquida de base asfalto elastomérico e aplicação a frio, pronta para uso e moldada no local. Cobre a estrutura com uma proteção impermeável. Apresenta ótimas características de elasticidade e tem grande durabilidade. Densidade: 1,02 g/cm<sup>3</sup>, Composição básica: emulsão asfáltica modificada com elastômeros. Embalagem: Galão de 3,6 L (3,7 kg) - R\$ 155,48
- ✓ 026 40 LA MASSA ACRÍLICA - Descrição: Massa acrílica à base de resina acrílica, 1ª linha, com alto teor de sólidos, indicada para superfícies não seladas, reboco, gesso, fibrocimento, massa fina e concreto, de paredes internas e externas. Lata 18lt. Classificação na Norma NBR 11702 - Tipo 4.7.1 O poder de cobertura será determinado de acordo com as NBR's (14942:12, 14942:03), A classificação das tintas de acordo com a norma NBR 11702. Os fabricantes deverão ser participantes do PBQP -H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade) do Governo federal, estar qualificado e ter seus produtos aprovados pelo programa - Certificado de Qualidade : Tintas Imobiliárias. - Descrição: Massa acrílica à base de resina acrílica, 1ª linha, com alto teor de sólidos, indicada para superfícies não seladas, reboco, gesso, fibrocimento, massa fina e concreto, de paredes internas e externas. Lata 18lt. Classificação na Norma NBR 11702 - Tipo 4.7.1 O poder de cobertura será determinado de





**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES**

[www.comendadorgomes.mg.gov.br](http://www.comendadorgomes.mg.gov.br)

[licita@comendadorgomes.mg.gov.br](mailto:licita@comendadorgomes.mg.gov.br)

**CNPJ: 18.449.173/0001-57**

Praça Manoel Bertoldo Da Silva, nº 31 – Centro – CEP: 35250-000 – Fone (34) 3423-1122

acordo com as NBR's (14942:12, 14942:03), A classificação das tintas de acordo com a norma NBR 11702. Os fabricantes deverão ser participantes do PBQP -H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade) do Governo federal, estar qualificado e ter seus produtos aprovados pelo programa - Certificado de Qualidade : Tintas Imobiliárias. - R\$ 199,00

**027 20 BD MASSA CORRIDA PVA BRANCO 25 KG** Descrição: Balde 25 KG.. Modelo: PVA. Tipo: Massa Corrida à base de água. Cor: Branco. Indicação: Pintura interna, superfícies de alvenaria e concreto, em ambientes internos. Rendimento até 72m<sup>2</sup>/demão. Descrição: Balde 25 KG.. Modelo: PVA. Tipo: Massa Corrida à base de água. Cor: Branco. Indicação: Pintura interna, superfícies de alvenaria e concreto, em ambientes internos. Rendimento até 72m<sup>2</sup>/demão. - **R\$ 65,00**

**028 20 GL MASSA CORRIDA PVA BRANCO 3,6 LITROS** Descrição: Galão 3,6 litros. Modelo: PVA. Tipo: Massa Corrida à base de água. Cor: Branco. Indicação: Pintura interna, superfícies de alvenaria e concreto, em ambientes internos. Rendimento: até 12m<sup>2</sup>/ demão. Descrição: Galão 3,6 litros. Modelo: PVA. Tipo: Massa Corrida à base de água. Cor: Branco. Indicação: Pintura interna, superfícies de alvenaria e concreto, em ambientes internos. Rendimento: até 12m<sup>2</sup>/ demão. - **R\$ 31,81**

**029 15 UN MASSA EPÓXI** - Descrição: Adesivo Massa Epóxi bicomponente, à base de resina epóxi, com alto poder de adesão podendo fixar, vedar, soldar e reparar grandes superfícies lisas, porosas ou irregulares como ferro, azulejos, madeira, vidro, concreto, pedras, metais e alguns plásticos rígidos (exceto polietileno, polipropileno, nylon e teflon). Resiste a até 80°C. Embalagem-100 gramas - Descrição: Adesivo Massa Epóxi bicomponente, à base de resina epóxi, com alto poder de adesão podendo fixar, vedar, soldar e reparar grandes superfícies lisas, porosas ou irregulares como ferro, azulejos, madeira, vidro, concreto, pedras, metais e alguns plásticos rígidos (exceto polietileno, polipropileno, nylon e teflon). Resiste a até 80°C. Embalagem-100 gramas - **R\$ 20,50**

**030 30 LT MASSA PLASTICA - R\$ 32,06**

**031 100 UN PALHA** - Descrição: Esponja de aço, material aço carbono, abrasividade média, para limpeza em geral, com diversas numerações: Nº 00; Nº 01; Nº 02. - Descrição: Esponja de aço, material aço carbono, abrasividade média, para limpeza em geral, com diversas numerações: Nº 00; Nº 01; Nº 02. - **R\$ 4,43**

**032 20 UN PINCEL TRINCHA 2"** -Descrição: Trincha 2", cerda gris. Superfícies: paredes. Cerda/filamento: natural. cabo: plástico. Referência de qualidade: fabricação similar à marca Atlas, western, Tigre ou tecnicamente com o mesmo grau de qualidade ou desempenho superior. -Descrição: Trincha 2", cerda gris. Superfícies: paredes. Cerda/filamento: natural. cabo: plástico.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES**

[www.comendadorgomes.mg.gov.br](http://www.comendadorgomes.mg.gov.br)

[licita@comendadorgomes.mg.gov.br](mailto:licita@comendadorgomes.mg.gov.br)

**CNPJ: 18.449.173/0001-57**

Praça Manoel Bertoldo Da Silva, nº 31 – Centro – CEP: 35250-000 – Fone (34) 3423-1122

Referência de qualidade: fabricação similar à marca Atlas, western, Tigre ou tecnicamente com o mesmo grau de qualidade ou desempenho superior. - R\$ 8,36

- ✓ 033                    40 UN PINCEL TRINCHA 3" - Descrição: Pincel Trincha Média de 3 polegadas com Cerdas Brancas - que são 100% naturais, e indicado para aplicação de verniz. O sistema monobloco, garantem uma pintura mais uniforme e uma durabilidade prolongada do produto. O cabo anatômico proporciona maior conforto ao usuário. Formato: médio. Cabo: plástico. Virola: estanhada. Cerda Branca. Tamanho: 3" polegada - Descrição: Pincel Trincha Média de 3 polegadas com Cerdas Brancas - que são 100% naturais, e indicado para aplicação de verniz. O sistema monobloco, garantem uma pintura mais uniforme e uma durabilidade prolongada do produto. O cabo anatômico proporciona maior conforto ao usuário. Formato: médio. Cabo: plástico. Virola: estanhada. Cerda Branca. Tamanho: 3" polegada - R\$ 16,50

- ✓ 034                    40 UN PINCEL TRINCHA MÉDIA, 2 " - Descrição: Pincel Trincha Média com Cerdas Brancas de 2 polegadas é 100% natural, e o sistema monobloco, garantem uma pintura mais uniforme e uma durabilidade prolongada do produto. O cabo anatômico proporciona maior conforto ao usuário. Formato: médio. Cabo: plástico. Virola: estanhada. Cerda Branca. Tamanho: 2" polegada. - Descrição: Pincel Trincha Média com Cerdas Brancas de 2 polegadas é 100% natural, e o sistema monobloco, garantem uma pintura mais uniforme e uma durabilidade prolongada do produto. O cabo anatômico proporciona maior conforto ao usuário. Formato: médio. Cabo: plástico. Virola: estanhada. Cerda Branca. Tamanho: 2" polegada. - R\$ 10,45

035                    10 UN PINCEL TRINCHA MÉDIA, 2.1/2" - Descrição: Pincel Trincha Média com 2.1/2 polegada e Cerdas Brancas - que são 100% naturais, e o sistema monobloco, garantem uma pintura mais uniforme e uma durabilidade prolongada do produto. O cabo anatômico proporciona maior conforto ao usuário. Formato: médio. Cabo: plástico. Virola: estanhada. Cerda Branca. Tamanho: 2.1/2" polegada - Descrição: Pincel Trincha Média com 2.1/2 polegada e Cerdas Brancas - que são 100% naturais, e o sistema monobloco, garantem uma pintura mais uniforme e uma durabilidade prolongada do produto. O cabo anatômico proporciona maior conforto ao usuário. Formato: médio. Cabo: plástico. Virola: estanhada. Cerda Branca. Tamanho: 2.1/2" polegada - R\$ 12,33

036                    5 UN PISTOLA APLICADORA - Descrição: Pistola para aplicar silicone; Desenvolvido para não desperdiçar o produto a ser aplicado; Proporciona um bom acabamento; Empunhadura E Gatilho Injetados Em Alumínio Com Pintura Eletrostática A Pó; Corpo Em Tubo De Alumínio. Utilizado para aplicação de silicone de tubos de 300gr em diversos tipos de materiais. - Descrição: Pistola para aplicar silicone; Desenvolvido para não desperdiçar o produto a ser aplicado; Proporciona um bom acabamento; Empunhadura E Gatilho Injetados Em Alumínio Com Pintura Eletrostática A Pó; Corpo Em Tubo De Alumínio. Utilizado



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES**

[www.comendadorgomes.mg.gov.br](http://www.comendadorgomes.mg.gov.br)

[licita@comendadorgomes.mg.gov.br](mailto:licita@comendadorgomes.mg.gov.br)

**CNPJ: 18.449.173/0001-57**

Praça Manoel Bertoldo Da Silva, nº 31 – Centro – CEP: 35250-000 – Fone (34) 3423-1122

para aplicação de silicone de tubos de 300gr em diversos tipos de materiais. - R\$ 32,65

**037 8 UN PISTOLA P/PINTURA** - Pistola de Pintura 1,2mm Ar Direto Mod-90 - Descrição: A Pistola para pintura de ar direto modelo 90 é indicada para pulverização de qualquer tipo de pintura ou verniz de viscosidade média, assim como pulverizar inseticidas etc. - Pressão de trabalho: máximo 40 Lbs/Pol<sup>2</sup> - PSI; Consumo de ar: 2 PCM; Abertura máxima do leque: 25cm; Bico: 1,2 mm; Compressor indicado: ar direto; Corpo e caneca injetados em nylon com fibra de vidro de grande resistência com roscas embuchadas em metal. Indicada para pulverização de qualquer tipo de pintura ou verniz de viscosidade média, assim como pulverizar inseticidas etc. Capacidade da caneca: 750 ml. Produto de fabricação nacional - Pistola de Pintura 1,2mm Ar Direto Mod-90 - Descrição: A Pistola para pintura de ar direto modelo 90 é indicada para pulverização de qualquer tipo de pintura ou verniz de viscosidade média, assim como pulverizar inseticidas etc. - Pressão de trabalho: máximo 40 Lbs/Pol<sup>2</sup> - PSI; Consumo de ar: 2 PCM; Abertura máxima do leque: 25cm; Bico: 1,2 mm; Compressor indicado: ar direto; Corpo e caneca injetados em nylon com fibra de vidro de grande resistência com roscas embuchadas em metal. Indicada para pulverização de qualquer tipo de pintura ou verniz de viscosidade média, assim como pulverizar inseticidas etc. Capacidade da caneca: 750 ml. Produto de fabricação nacional - R\$ 99,03

- ✓ **038 15 LA RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE 18LT - R\$ 499,36**
- ✓ **039 50 UN ROLO ANTIGOTA 23 cm** -Descrição: Rolo lã sintético 23 cm antigota produzido em poliamida tramada em tecido. Ideal para superfícies lisas, com tinta a base de água ou solvente. Reduz o respingamento. Referência de qualidade: fabricação similar à marca Atlas, Castor, Tigre ou tecnicamente com o mesmo grau de qualidade ou desempenho superior. -Descrição: Rolo lã sintético 23 cm antigota produzido em poliamida tramada em tecido. Ideal para superfícies lisas, com tinta a base de água ou solvente. Reduz o respingamento. Referência de qualidade: fabricação similar à marca Atlas, Castor, Tigre ou tecnicamente com o mesmo grau de qualidade ou desempenho superior. - R\$ 36,04
- ✓ **040 15 UN ROLO ANTIGOTA 9 CM** -Descrição: Rolo lã sintético 9 cm antigota produzido em poliamida tramada em tecido. Ideal para superfícies lisas, com tinta a base de água ou solvente. Reduz o respingamento. Referência de qualidade: fabricação similar à marca Atlas, Castor, Tigre ou tecnicamente com o mesmo grau de qualidade ou desempenho superior. - Descrição: Rolo lã sintético 9 cm antigota produzido em poliamida tramada em tecido. Ideal para superfícies lisas, com tinta a base de água ou solvente. Reduz o respingamento. Referência de qualidade: fabricação similar à marca Atlas, Castor, Tigre ou tecnicamente com o mesmo grau de qualidade ou desempenho superior. - R\$ 20,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES**

[www.comendadorgomes.mg.gov.br](http://www.comendadorgomes.mg.gov.br)

[licita@comendadorgomes.mg.gov.br](mailto:licita@comendadorgomes.mg.gov.br)

**CNPJ: 18.449.173/0001-57**

Praça Manoel Bertoldo Da Silva, nº 31 – Centro – CEP: 35250-000 – Fone (34) 3423-1122

- ✓ 041 15 UN ROLO DE ESPUMA - Descrição: Rolo pintura, material: espuma (poliéster) Largura: 23 cm, sem cabo. Indicado para pintura com tinta a base de água. Ideal para pintura de paredes, portões, não resistem a tintas com solventes. Excelente custo benefício. Rolos Poliéster: Confeccionados com espuma poliéster de densidade 30, não utilizam cola em seu processo de fabricação proporcionando maior durabilidade - Descrição: Rolo pintura, material: espuma (poliéster) Largura: 23 cm, sem cabo. Indicado para pintura com tinta a base de água. Ideal para pintura de paredes, portões, não resistem a tintas com solventes. Excelente custo benefício. Rolos Poliéster: Confeccionados com espuma poliéster de densidade 30, não utilizam cola em seu processo de fabricação proporcionando maior durabilidade - R\$ 22,42
- ✓ 042 25 UN ROLO LÃ EXTRA - Descrição: Rolo de Lã de Carneiro 23 cm Ideal para pinturas com tintas latéx, acrílico, PVA, óleo e esmalte em paredes externas rugosas e texturizadas Rolo de pele com lã extra longa e densa. -Material: Pele de carneio merino australiano com lã extra longa e densa de 25 mm. - Descrição: Rolo de Lã de Carneiro 23 cm Ideal para pinturas com tintas latéx, acrílico, PVA, óleo e esmalte em paredes externas rugosas e texturizadas Rolo de pele com lã extra longa e densa. -Material: Pele de carneio merino australiano com lã extra longa e densa de 25 mm. - R\$ 76,70
- ✓ 043 100 LA SELADOR ACRÍLICO -Descrição Detalhada: Lata 18lt, resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos etoxilados. Classificação na Norma NBR 11702 - Tipo 4.1.2.5. O poder de cobertura será determinado de acordo com as NBR's (14942:12, 14942:03),A classificação das tintas de acordo com a norma NBR 11702. Os fabricantes deverão ser participantes doPBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade) do Governo federal, estar qualificado e ter seus produtos aprovados pelo programa - Certificado de Qualidade : Tintas Imobiliárias. -Descrição Detalhada: Lata 18lt, resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos etoxilados. Classificação na Norma NBR 11702 - Tipo 4.1.2.5. O poder de cobertura será determinado de acordo com as NBR's (14942:12, 14942:03),A classificação das tintas de acordo com a norma NBR 11702. Os fabricantes deverão ser participantes doPBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade) do Governo federal, estar qualificado e ter seus produtos aprovados pelo programa - Certificado de Qualidade : Tintas Imobiliárias. - R\$ 111,00
- ✓ 044 35 LA SELADOR E CONDICIONADOR ACRÍLICO -Descrição Detalhada: É um produto inovador indicado para superfícies novas de reboco ou concreto em geral. Uniformiza a absorção da superfície, portanto aumenta o rendimento da tinta de acabamento, o que significa que



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES**

[www.comendadorgomes.mg.gov.br](http://www.comendadorgomes.mg.gov.br)

[licita@comendadorgomes.mg.gov.br](mailto:licita@comendadorgomes.mg.gov.br)

**CNPJ: 18.449.173/0001-57**

Praça Manoel Bertoldo Da Silva, nº 31 – Centro – CEP: 35250-000 – Fone (34) 3423-1122

com menos tinta você pinta muito mais; condiciona, bloqueando a ação da alcalinidade, portanto ele pode ser aplicado após 7 dias da execução do reboco ou concreto, sem a necessidade de aguardar os 30 dias de cura. Isto significa uma grande redução de tempo da obra. Este produto devera estar classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.1.2.5. Lata:18 litros. Composição Básica: Dispersão aquosa de polímero acrílico modificado, cargas inertes, aditivos específicos, água, coalescentes e fragrância antialérgica. Não contém aditivos à base de metais pesados. Indicação: Alvenaria, reboco, concreto, gesso, fibrocimento, texturas e revestidas com Massa Acrílica em áreas externas e internas e Massa Corrida exclusivamente em áreas internas. -Descrição Detalhada: É um produto inovador indicado para superfícies novas de reboco ou concreto em geral. Uniformiza a absorção da superfície, portanto aumenta o rendimento da tinta de acabamento, o que significa que com menos tinta você pinta muito mais; condiciona, bloqueando a ação da alcalinidade, portanto ele pode ser aplicado após 7 dias da execução do reboco ou concreto, sem a necessidade de aguardar os 30 dias de cura. Isto significa uma grande redução de tempo da obra. Este produto devera estar classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) tipo 4.1.2.5. Lata:18 litros. Composição Básica: Dispersão aquosa de polímero acrílico modificado, cargas inertes, aditivos específicos, água, coalescentes e fragrância antialérgica. Não contém aditivos à base de metais pesados. Indicação: Alvenaria, reboco, concreto, gesso, fibrocimento, texturas e revestidas com Massa Acrílica em áreas externas e internas e Massa Corrida exclusivamente em áreas internas. - R\$ 208,56

- ✓ 045 15 UN SELANTE DE SILICONE; - Descrição: selante acético de silicone; resistente a ação de agentes climáticos, raio UV e variações de temperatura (-30°C a 120 c); elastômero monocomponete a base de silicone com sistema reticulante acético com fungicida; incolor; para colagem e vedação de box e esquadrias de alumínio, vedações de pia, tanques, banheiros, sifões e telhas, plásticos e madeira; embalagem: tubo 280g - Descrição: selante acético de silicone; resistente a ação de agentes climáticos, raio UV e variações de temperatura (-30°C a 120 c); elastômero monocomponete a base de silicone com sistema reticulante acético com fungicida; incolor; para colagem e vedação de box e esquadrias de alumínio, vedações de pia, tanques, banheiros, sifões e telhas, plásticos e madeira; embalagem: tubo 280g - R\$ 24,43
- ✓ 046 50 LA SOLVENTE LATA DE 5 LITROS - Descrição Detalhada: Indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica. Embalagem 5,0 Lt. Classificação Norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.7.7. O poder de cobertura será determinado de acordo com as NBR's (14942:12, 14942:03), A classificação das tintas de acordo com a norma NBR 11702. Os fabricantes



## PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES

[www.comendadorgomes.mg.gov.br](http://www.comendadorgomes.mg.gov.br)

[licita@comendadorgomes.mg.gov.br](mailto:licita@comendadorgomes.mg.gov.br)

CNPJ: 18.449.173/0001-57

Praça Manoel Bertoldo Da Silva, nº 31 – Centro – CEP: 35250-000 – Fone (34) 3423-1122

deverão ser participantes doPBQP -H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade) do Governo federal, estar qualificado e ter seus produtos aprovados pelo programa - Certificado de Qualidade : Tintas Imobiliárias.  
- Descrição Detalhada: Indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica. Embalagem 5,0 Lt. Classificação Norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.7.7. O poder de cobertura será determinado de acordo com as NBR's (14942:12, 14942:03), A classificação das tintas de acordo com a norma NBR 11702. Os fabricantes deverão ser participantes doPBQP -H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade) do Governo federal, estar qualificado e ter seus produtos aprovados pelo programa - Certificado de Qualidade : Tintas Imobiliárias. - R\$ 117,01

- ✓ 047 20 UN SUPORTE PARA ROLOS DE PINTURA - Descrição: (garfo gaiola) para rolos de 23cm, conectável a cabo extensor para rolo de lã e rolo de espuma. - Descrição: (garfo gaiola) para rolos de 23cm, conectável a cabo extensor para rolo de lã e rolo de espuma. - R\$ 19,04
- ✓ 048 35 GL THINNER 5LT - Descrição: Thinner indicado para ajustar a viscosidade de tintas e vernizes, auxiliando o alastramento e nivelamento da película proporcionando um excelente rendimento e acabamento à pintura. Acondicionado em galão de 5 litros. - Descrição: Thinner indicado para ajustar a viscosidade de tintas e vernizes, auxiliando o alastramento e nivelamento da película proporcionando um excelente rendimento e acabamento à pintura. Acondicionado em galão de 5 litros. - R\$ 103,00
- ✓ 049 100 PÇ THINNER 900 ML - Descrição: Thinner indicado para ajustar a viscosidade de tintas e vernizes, auxiliando o alastramento e nivelamento da película proporcionando um excelente rendimento e acabamento à pintura. Acondicionado em 900 ml. - Descrição: Thinner indicado para ajustar a viscosidade de tintas e vernizes, auxiliando o alastramento e nivelamento da película proporcionando um excelente rendimento e acabamento à pintura. Acondicionado em 900 ml. - R\$ 24,49
- ✓ 050 100 LA TINTA ACRÍLICA - ESPECIFICAÇÃO: Indicado para pintura de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e acrílico e superfícies internas de massa corrida e gesso. COMPOSIÇÃO: Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados. Rendimento: Até 330m<sup>2</sup> por demão. Embalagem: 18 litros. Os fabricantes deverão ser participantes doPBQP -H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Governo federal, estar qualificado e ter seus produtos aprovados pelo programa -



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES**

[www.comendadorgomes.mg.gov.br](http://www.comendadorgomes.mg.gov.br)

[licita@comendadorgomes.mg.gov.br](mailto:licita@comendadorgomes.mg.gov.br)

**CNPJ: 18.449.173/0001-57**

Praça Manoel Bertoldo Da Silva, nº 31 – Centro – CEP: 35250-000 – Fone (34) 3423-1122

Certificado de Qualidade : Tintas Imobiliárias. - **ESPECIFICAÇÃO:** Indicado para pintura de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, repinturas sobre PVA e acrílico e superfícies internas de massa corrida e gesso. **COMPOSIÇÃO:** Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados. **Rendimento:** Até 330m<sup>2</sup> por demão. **Embalagem:** 18 litros. Os fabricantes deverão ser participantes do PBQP -H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Governo federal, estar qualificado e ter seus produtos aprovados pelo programa - Certificado de Qualidade : Tintas Imobiliárias. - R\$ 400,00

- ✓ 051 70 LA TINTA ACRILICA P/ PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 1ª linha, premium com selo ISO 9001. 1ª linha, premium com selo ISO 9001. - R\$ 459,23
- ✓ 052 20 GL TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA -Descrição: Tinta a base de água. Indicação; Interior, exterior, madeira, metais ferrosos, aço galvanizado, alumínio, alvenaria, cerâmicas não vitrificada e PVC. Diluente: Água potável. Cor: Branco. Galão 3,6 litros. -Descrição: Tinta a base de água. Indicação; Interior, exterior, madeira, metais ferrosos, aço galvanizado, alumínio, alvenaria, cerâmicas não vitrificada e PVC. Diluente: Água potável. Cor: Branco. Galão 3,6 litros. - R\$ 144,50
- ✓ 053 20 LA TINTA ESMALTE PREMIUM 18 LITROS -Descrição: Indicada para pintura de superfícies em ambientes internos e externos de madeira, ferro, alumínio e galvanizados. Embalagem: 18 litros. Rendimento: Até 70m<sup>2</sup> por demão. Cores variadas. Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos. Não contém benzeno. Área Indicada: Exterior e interior. Lavável. Quantidade Demão: De 2 a 3 demãos. Tempo Aproximado de Secagem: De 45 minutos a 5 horas. Os fabricantes deverão ser participantes do PBQP -H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Governo federal, estar qualificado e ter seus produtos aprovados pelo programa - Certificado de Qualidade : Tintas Imobiliárias. -Descrição: Indicada para pintura de superfícies em ambientes internos e externos de madeira, ferro, alumínio e galvanizados. Embalagem: 18 litros. Rendimento: Até 70m<sup>2</sup> por demão. Cores variadas. Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos. Não contém benzeno. Área Indicada: Exterior e interior. Lavável. Quantidade Demão: De 2 a 3 demãos. Tempo Aproximado de Secagem: De 45 minutos a 5 horas. Os fabricantes deverão ser participantes do PBQP -H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Governo federal, estar qualificado e ter



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES**

[www.comendadorgomes.mg.gov.br](http://www.comendadorgomes.mg.gov.br)

[licita@comendadorgomes.mg.gov.br](mailto:licita@comendadorgomes.mg.gov.br)

**CNPJ: 18.449.173/0001-57**

Praça Manoel Bertoldo Da Silva, nº 31 – Centro – CEP: 35250-000 – Fone (34) 3423-1122

seus produtos aprovados pelo programa - Certificado de Qualidade : Tintas Imobiliárias. - R\$ 600,82

- ✓ 054 70 LA TINTA ESMALTE PREMIUM 3,6 LITROS -Descrição: Indicada para pintura de superfícies em ambientes internos e externos de madeira, ferro, alumínio e galvanizados. Embalagem: 3,6 litros. Rendimento: Até 70m<sup>2</sup> por demão. Cores variadas. Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos. Não contém benzeno. Área Indicada: Exterior e interior. Lavável. Quantidade Demão: De 2 a 3 demãos. Tempo Aproximado de Secagem:De 45 minutos a 5 horas. Os fabricantes deverão ser participantes doPBQP -H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Governo federal, estar qualificado e ter seus produtos aprovados pelo programa - Certificado de Qualidade : Tintas Imobiliárias. -Descrição: Indicada para pintura de superfícies em ambientes internos e externos de madeira, ferro, alumínio e galvanizados. Embalagem: 3,6 litros. Rendimento: Até 70m<sup>2</sup> por demão. Cores variadas. Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organometálicos. Não contém benzeno. Área Indicada: Exterior e interior. Lavável. Quantidade Demão: De 2 a 3 demãos. Tempo Aproximado de Secagem:De 45 minutos a 5 horas. Os fabricantes deverão ser participantes doPBQP -H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Governo federal, estar qualificado e ter seus produtos aprovados pelo programa - Certificado de Qualidade : Tintas Imobiliárias. - R\$ 176,75
  
- ✓ 055 40 BD TINTA LÁTEX -Descrição: Tinta Látex para parede. Cores variadas. Conteúdo: 3,6 L. Ambiente indicado: Interno/Externo. Uso indicado: Paredes. Rendimento: Até 76 m<sup>2</sup> por demão. Quantidade de demão: 2 a 3 demão(s). Categoria: Premium. Composição: Base água. Nível de odor: Baixo odor. Não lavável. Referência de qualidade: fabricação similar à marca Suvinil, Coral, Futura ou tecnicamente com o mesmo grau de qualidade ou desempenho superior. -Descrição: Tinta Látex para parede. Cores variadas. Conteúdo: 3,6 L. Ambiente indicado: Interno/Externo. Uso indicado: Paredes. Rendimento: Até 76 m<sup>2</sup> por demão. Quantidade de demão: 2 a 3 demão(s). Categoria: Premium. Composição: Base água. Nível de odor: Baixo odor. Não lavável. Referência de qualidade: fabricação similar à marca Suvinil, Coral, Futura ou tecnicamente com o mesmo grau de qualidade ou desempenho superior. - R\$ 118,95
  
- ✓ 056 50 LA TINTA LÁTEX PVA - Descrição: Tinta Látex PVA. Tradicional acabamento fosco aveludado para áreas internas, à base de água;Composto por resina a base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos. Formas de Utilização: Utilização somente em áreas internas.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES

[www.comendadorgomes.mg.gov.br](http://www.comendadorgomes.mg.gov.br)

[licita@comendadorgomes.mg.gov.br](mailto:licita@comendadorgomes.mg.gov.br)

CNPJ: 18.449.173/0001-57

Praça Manoel Bertoldo Da Silva, nº 31 – Centro – CEP: 35250-000 – Fone (34) 3423-1122

Classificação Norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.1. COR A DEFINIR. O poder de cobertura será determinado de acordo com as NBR's (14942:12, 14942:03), A classificação das tintas de acordo com a norma NBR 11702. Os fabricantes deverão ser participantes do PBQP -H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade) do Governo federal, estar qualificado e ter seus produtos aprovados pelo programa - Certificado de Qualidade : Tintas Imobiliárias. - Descrição: Tinta Látex PVA. Tradicional acabamento fosco aveludado para áreas internas, à base de água; Composto por resina a base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos. Formas de Utilização: Utilização somente em áreas internas. Classificação Norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.1. COR A DEFINIR. O poder de cobertura será determinado de acordo com as NBR's (14942:12, 14942:03), A classificação das tintas de acordo com a norma NBR 11702. Os fabricantes deverão ser participantes do PBQP -H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade) do Governo federal, estar qualificado e ter seus produtos aprovados pelo programa - Certificado de Qualidade : Tintas Imobiliárias. - R\$ 189,00

- ✓ 057 50 LA TINTA LÁTEX PVA PREMIUM - Descrição: Tinta a base de látex PVA para interiores/exteriores, lata com 18l, 1ª linha- resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes, glicóis e tenso-ativos etoxilados e carboxilados, bactericida e fungicida a base de isotiazolonas, 1ª linha. O poder de cobertura será determinado de acordo com as NBR's (14942:12, 14942:03), A classificação das tintas de acordo com a norma NBR 11702. Os fabricantes deverão ser participantes do PBQP -H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade) do Governo federal, estar qualificado e ter seus produtos aprovados pelo programa - Certificado de Qualidade : Tintas Imobiliárias. - Descrição: Tinta a base de látex PVA para interiores/exteriores, lata com 18l, 1ª linha- resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas inertes, glicóis e tenso-ativos etoxilados e carboxilados, bactericida e fungicida a base de isotiazolonas, 1ª linha. O poder de cobertura será determinado de acordo com as NBR's (14942:12, 14942:03), A classificação das tintas de acordo com a norma NBR 11702. Os fabricantes deverão ser participantes do PBQP -H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade) do Governo federal, estar qualificado e ter seus produtos aprovados pelo programa - Certificado de Qualidade : Tintas Imobiliárias. - R\$ 429,00
- ✓ 058 30 LA TINTA PARA PINTURA IMPERMEÁVEL Descrição Detalhada: Tinta para Pintura Impermeável Elástica e de base acrílica, que oferece grande aderência e durabilidade. Dispensa a seladora. Pode ser deixado exposto ou receber pigmento líquido, tinta látex/acrílica, textura ou grafiato. LATA 18,0 kg. CARACTERÍSTICAS: Densidade: 1,22 g/cm³; Aparência: Líquido viscoso de cor branca; Composição básica:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES

[www.comendadorgomes.mg.gov.br](http://www.comendadorgomes.mg.gov.br)

[licita@comendadorgomes.mg.gov.br](mailto:licita@comendadorgomes.mg.gov.br)

CNPJ: 18.449.173/0001-57

Praça Manoel Bertoldo Da Silva, nº 31 – Centro – CEP: 35250-000 – Fone (34) 3423-1122

copolímero acrílico em dispersão aquosa; Validade: 24 meses. Dados técnicos: VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 0,09 G/L. Ensaio: RE 088/04 Resistência de Aderência à Tração. Observações: TENSÃO DE RUPTURA 0,42 MPA. Modelo de Referência: Vedapren Parede. Fabricantes que informam atender à especificação: Vedacit, Sika, Viapol, Quartzolit ou similar. Descrição Detalhada: Tinta para Pintura Impermeável Elástica e de base acrílica, que oferece grande aderência e durabilidade. Dispensa a seladora. Pode ser deixado exposto ou receber pigmento líquido, tinta látex/acrílica, textura ou grafiato. LATA 18,0 kg. CARACTERÍSTICAS: Densidade: 1,22 g/cm<sup>3</sup>; Aparência: Líquido viscoso de cor branca; Composição básica: copolímero acrílico em dispersão aquosa; Validade: 24 meses. Dados técnicos: VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 0,09 G/L. Ensaio: RE 088/04 Resistência de Aderência à Tração. Observações: TENSÃO DE RUPTURA 0,42 MPA. Modelo de Referência: Vedapren Parede. Fabricantes que informam atender à especificação: Vedacit, Sika, Viapol, Quartzolit ou similar. - R\$ 424,94

- ✓ 059 200 LA TINTA PARA PISO - Descrição Detalhada: Apresentação: Lata 18 lt, Cores diversas. Indicado para pintura e repintura de pisos cimentados e pisos cerâmicos de acabamento fosco, tanto em áreas internas ou externas como áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para repintura de pisos. Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativoscarboxilados, bactericidas e fungicidas (a base de isotiazolonas). Classificação Norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.6. O poder de cobertura será determinado de acordo com as NBR's (14942:12, 14942:03), A classificação das tintas de acordo com a norma NBR 11702. Os fabricantes deverão ser participantes do PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade) do Governo federal, estar qualificado e ter seus produtos aprovados pelo programa - Certificado de Qualidade : Tintas Imobiliárias. - Descrição Detalhada: Apresentação: Lata 18 lt, Cores diversas. Indicado para pintura e repintura de pisos cimentados e pisos cerâmicos de acabamento fosco, tanto em áreas internas ou externas como áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para repintura de pisos. Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, tensoativoscarboxilados, bactericidas e fungicidas (a base de isotiazolonas). Classificação Norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.5.6. O poder de cobertura será determinado de acordo com as NBR's (14942:12, 14942:03), A classificação das tintas de acordo com a norma NBR 11702. Os fabricantes deverão ser participantes do PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade) do Governo federal, estar qualificado e ter seus produtos aprovados pelo programa - Certificado de Qualidade : Tintas Imobiliárias. - R\$ 362,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES**

[www.comendadorgomes.mg.gov.br](http://www.comendadorgomes.mg.gov.br)

[licita@comendadorgomes.mg.gov.br](mailto:licita@comendadorgomes.mg.gov.br)

**CNPJ: 18.449.173/0001-57**

Praça Manoel Bertoldo Da Silva, nº 31 – Centro – CEP: 35250-000 – Fone (34) 3423-1122

**060**                    **40**    **LA TINTA SPRAY 350ML** - Descrição Detalhada: Tinta Spray Multiuso em aerossol, de alta qualidade e excelente acabamento. Embalagem: lata com 350ML.. Indicado para pinturas artísticas em geral, grafites, artesanatos, decorações, reparos e uso profissional. Cores diversas, Resina acrílica, solventes aromáticos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, propanona e Butano/ Propano. Classificação Norma ABNT NBR 14721:2005. O poder de cobertura será determinado de acordo com as NBR's (14942:12, 14942:03), A classificação das tintas de acordo com a norma NBR 11702. Os fabricantes deverão ser participantes do PBQP -H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade) do Governo federal, estar qualificado e ter seus produtos aprovados pelo programa - Certificado de Qualidade : Tintas Imobiliárias. - Descrição Detalhada: Tinta Spray Multiuso em aerossol, de alta qualidade e excelente acabamento. Embalagem: lata com 350ML.. Indicado para pinturas artísticas em geral, grafites, artesanatos, decorações, reparos e uso profissional. Cores diversas, Resina acrílica, solventes aromáticos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, propanona e Butano/ Propano. Classificação Norma ABNT NBR 14721:2005. O poder de cobertura será determinado de acordo com as NBR's (14942:12, 14942:03), A classificação das tintas de acordo com a norma NBR 11702. Os fabricantes deverão ser participantes do PBQP -H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade) do Governo federal, estar qualificado e ter seus produtos aprovados pelo programa - Certificado de Qualidade : Tintas Imobiliárias. - **R\$ 24,80**

**061**                    **40**    **LA TINTA SPRAY METÁLICA 350ML** - Descrição: Tinta Spray Metálica elaborada com produtos de alta qualidade, e pigmentos especiais que proporcionam acabamento metálico. - Ideal para uso interno. - Com fórmula acrílica especialmente desenvolvida para proporcionar efeitos metálicos que valorizam objetos artesanais e decorações internas. - Utilizada em ferro, gesso, madeira, cerâmica, papel, isopor e metal. - Com um rendimento de 1,2 m<sup>2</sup> a 1,5 m<sup>2</sup> por embalagem, por demão. - Contendo uma secagem entre demãos de 1min; ao toque 30min e finalização de 24 horas. Disponível nas cores: - Cobre - Cromado - Ouro - Ouro Clássico - Prata. - Descrição: Tinta Spray Metálica elaborada com produtos de alta qualidade, e pigmentos especiais que proporcionam acabamento metálico. - Ideal para uso interno. - Com fórmula acrílica especialmente desenvolvida para proporcionar efeitos metálicos que valorizam objetos artesanais e decorações internas. - Utilizada em ferro, gesso, madeira, cerâmica, papel, isopor e metal. - Com um rendimento de 1,2 m<sup>2</sup> a 1,5 m<sup>2</sup> por embalagem, por demão. - Contendo uma secagem entre demãos de 1min; ao toque 30min e finalização de 24 horas. Disponível nas cores: - Cobre - Cromado - Ouro - Ouro Clássico - Prata. - **R\$ 27,31**

✓ **062**                    **25**    **LA VEDAPREN PAREDE 18 KGL** -Descrição: Densidade: 1,22 g/cm<sup>3</sup>. Aparência: Líquido viscoso de cor branca. Balde: 18 kg. Composição básica: Emulsão acrílica. Indicado para impermeabilizar paredes externas sujeitas às batidas de chuva e alvenaria de bloco. Dispensa seladora. Impede o surgimento de manchas e bolor. Podem ser aplicados sobre reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica - a massa acrílica deve conter



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES**

[www.comendadorgomes.mg.gov.br](http://www.comendadorgomes.mg.gov.br)

[licita@comendadorgomes.mg.gov.br](mailto:licita@comendadorgomes.mg.gov.br)

**CNPJ: 18.449.173/0001-57**

Praça Manoel Bertoldo Da Silva, nº 31 – Centro – CEP: 35250-000 – Fone (34) 3423-1122

fungicida e bactericida. Referência de qualidade: fabricação similar à marca Otto Baumgart, Quartzolit ou tecnicamente com o mesmo grau de qualidade ou desempenho superior. -Descrição: Densidade: 1,22 g/cm<sup>3</sup>. Aparência: Líquido viscoso de cor branca. Balde: 18 kg. Composição básica: Emulsão acrílica. Indicado para impermeabilizar paredes externas sujeitas às batidas de chuva e alvenaria de bloco. Dispensa seladora. Impede o surgimento de manchas e bolor. Podem ser aplicados sobre reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica - a massa acrílica deve conter fungicida e bactericida. Referência de qualidade: fabricação similar à marca Otto Baumgart, Quartzolit ou tecnicamente com o mesmo grau de qualidade ou desempenho superior. - R\$ 444,44

- ✓ 063 30 BD VEDAPREN PAREDE 3,6 KG -Descrição: Densidade: 1,22 g/cm<sup>3</sup>. Aparência: Líquido viscoso de cor branca. Balde: 3,6 kg. Composição básica: Emulsão acrílica. Indicado para impermeabilizar paredes externas sujeitas às batidas de chuva e alvenaria de bloco. Dispensa seladora. Impede o surgimento de manchas e bolor. Podem ser aplicados sobre reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica - a massa acrílica deve conter fungicida e bactericida. Referência de qualidade: fabricação similar à marca Otto Baumgart, Quartzolit ou tecnicamente com o mesmo grau de qualidade ou desempenho superior. -Descrição: Densidade: 1,22 g/cm<sup>3</sup>. Aparência: Líquido viscoso de cor branca. Balde: 3,6 kg. Composição básica: Emulsão acrílica. Indicado para impermeabilizar paredes externas sujeitas às batidas de chuva e alvenaria de bloco. Dispensa seladora. Impede o surgimento de manchas e bolor. Podem ser aplicados sobre reboco, concreto, fibrocimento e massa acrílica - a massa acrílica deve conter fungicida e bactericida. Referência de qualidade: fabricação similar à marca Otto Baumgart, Quartzolit ou tecnicamente com o mesmo grau de qualidade ou desempenho superior. - R\$ 138,50
  
- ✓ 064 25 LA VERNIZ ACRÍLICO - LATA 18 LITROS - Descrição: verniz acrílico é um produto base água, indicado para dar maior proteção e melhor acabamento em pedras externas e internas de concreto aparente, texturas, tijolo à vista , telhas de barro ou placas de fibrocimento. Possui uma excelente resistência a: alcalinidade, intempéries e ação da maresia, além de oferecer ótima impermeabilização. Pode também proporcionar sobre tinta látex, um acabamento semi brilhante. Embalagem: 18 Litros. - Descrição: verniz acrílico é um produto base água, indicado para dar maior proteção e melhor acabamento em pedras externas e internas de concreto aparente, texturas, tijolo à vista , telhas de barro ou placas de fibrocimento. Possui uma excelente resistência a: alcalinidade, intempéries e ação da maresia, além de oferecer ótima impermeabilização. Pode também proporcionar sobre tinta látex, um acabamento semi brilhante. Embalagem: 18 Litros. - R\$ 534,45



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES**

[www.comendadorgomes.mg.gov.br](http://www.comendadorgomes.mg.gov.br)

[licita@comendadorgomes.mg.gov.br](mailto:licita@comendadorgomes.mg.gov.br)

**CNPJ: 18.449.173/0001-57**

Praça Manoel Bertoldo Da Silva, nº 31 – Centro – CEP: 35250-000 – Fone (34) 3423-1122

- ✓ 065 50 GL VERNIZ ACRÍLICO 3,6 LITROS - Descrição: verniz acrílico base água - galão 3,6 litros aplicação: paredes acabamento: brilhante cor: transparente diluição: - tijolo ou concreto aparente, fibrocimento e paredes pintadas com tintas pva ou acrílicas 1ª demão 20% demais 10% com água potável demãos: duas ou três demãos com o intervalo de 4 horas secagem: ao toque 2 horas final 12 horas rendimento: de 10 a 14 m<sup>2</sup> por demão por litro do produto local de aplicação: - interior ou exterior de tijolo ou concreto aparente - fibrocimento - paredes pintadas com tintas pva ou acrílicas composição: resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, glicóis e tensoativos etoxilados. Embalagem: 3,6 litros - Descrição: verniz acrílico base água - galão 3,6 litros aplicação: paredes acabamento: brilhante cor: transparente diluição: - tijolo ou concreto aparente, fibrocimento e paredes pintadas com tintas pva ou acrílicas 1ª demão 20% demais 10% com água potável demãos: duas ou três demãos com o intervalo de 4 horas secagem: ao toque 2 horas final 12 horas rendimento: de 10 a 14 m<sup>2</sup> por demão por litro do produto local de aplicação: - interior ou exterior de tijolo ou concreto aparente - fibrocimento - paredes pintadas com tintas pva ou acrílicas composição: resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, glicóis e tensoativos etoxilados. Embalagem: 3,6 litros - R\$ 170,45
- ✓ 066 20 GL VERNIZ MARÍTIMO - Descrição: Verniz Marítimo é um produto à base de resina alquídica indicado para realçar e enobrecer as superfícies de diversos tipos de madeira. Sua variedade de cores e de acabamentos (fosco ou brilhante) permite combinações com diversos estilos de decoração, proporcionando ambientes diferenciados. É resistente ao atrito e às intempéries, tornando-se uma ótima opção para áreas internas e externas. Produto de fácil aplicação, boa aderência e de secagem rápida. Galão (3,6L); - Descrição: Verniz Marítimo é um produto à base de resina alquídica indicado para realçar e enobrecer as superfícies de diversos tipos de madeira. Sua variedade de cores e de acabamentos (fosco ou brilhante) permite combinações com diversos estilos de decoração, proporcionando ambientes diferenciados. É resistente ao atrito e às intempéries, tornando-se uma ótima opção para áreas internas e externas. Produto de fácil aplicação, boa aderência e de secagem rápida. Galão (3,6L); - R\$ 179,58
- ✓ 067 20 GL VERNIZ MOGNO - Descrição: Verniz Tingidor Premium Aplicação: Madeiras. Acabamento: Brilhante Cor: Mogno Tamanho: 3,6 litros Diluição: Pronto para uso, se necessário diluir no máximo 10% com água Demãos: Três demãos com o intervalo de 12 horas Secagem: Ao toque 4 a 6 horas final 24 horas Rendimento: de 65 a 120m<sup>2</sup> por demão Local de aplicação: Exterior ou interior madeira - 2 anos de garantia - Tinge a madeira - Realça os veios naturais da madeira nova Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, cargas sintéticas (fosco), hidrocarbonetos alifáticos e secantes organo metálicos. Não



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES**

[www.comendadorgomes.mg.gov.br](http://www.comendadorgomes.mg.gov.br)

[licita@comendadorgomes.mg.gov.br](mailto:licita@comendadorgomes.mg.gov.br)

**CNPJ: 18.449.173/0001-57**

Praça Manoel Bertoldo Da Silva, nº 31 – Centro – CEP: 35250-000 – Fone (34) 3423-1122

contém benzeno e metais pesados. Embalagem: 3,6 litros. - Descrição: Verniz Tingidor Premium Aplicação: Madeiras. Acabamento: Brilhante Cor: Mogno Tamanho: 3,6 litros Diluição: Pronto para uso, se necessário diluir no máximo 10% com água Demãos: Três demãos com o intervalo de 12 horas Secagem: Ao toque 4 a 6 horas final 24 horas Rendimento: de 65 a 120m<sup>2</sup> por demão Local de aplicação: Exterior ou interior madeira - 2 anos de garantia - Tinge a madeira - Realça os veios naturais da madeira nova Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, cargas sintéticas (fosco), hidrocarbonetos alifáticos e secantes organo metálicos. Não contém benzeno e metais pesados. Embalagem: 3,6 litros. - R\$ 169,90

**Sendo assim retifico REAJUSTE DE COTAÇÃO NOS SEGUINTE**  
**ITENS CONFORME termo DE REFERENCIA (1,3 ao 9, 11,12,15**  
**ao 20, 22,24 ao 26,33,34,38 ao 59,62 ao 67.**

Os demais descritos no edital segue valores e orientações anteriores.

Responsável pela Retificação de Cotação

Caio Rodrigues

Matricula 1263

Data: 27/08/2024 a 29/08/2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES**

[www.comendadorgomes.mg.gov.br](http://www.comendadorgomes.mg.gov.br)

[licita@comendadorgomes.mg.gov.br](mailto:licita@comendadorgomes.mg.gov.br)

**CNPJ: 18.449.173/0001-57**

Praça Manoel Bertoldo Da Silva, nº 31 – Centro – CEP: 35250-000 – Fone (34) 3423-1122